








OZNACZENIE NA RYSUNKU		D1	D2	D3A	D4	D8	W4		W9								
		łazienki	zwykłe szare	ścianki wc	metalowe	metalowe-serwerownia											
SCHEMAT																	
WYMIARY W ŚWIEITLIE		So	102	102	-	92	102	300	300								
		Ho	206	206	-	206	206	260	260								
WYMIARY ZEWNĘTRZNE		Sz	100	100	-	90	100	300	300								
		H _z	205	205	-	205	205	260	260								
WYMIARY W ŚWIEITLIE OŚCIEŻNICY		S	90	90	80	80	90	DLA DRZWI: ISTNIEJĄCE	DLA DRZWI: 90								
		H	200	200	200	200	200	DLA DRZWI: ISTNIEJĄCE	DLA DRZWI: 200								
UWAGI		-DRZWI WENTYLACYJNE -DREWNIANE -SKRZYDŁO PŁASKIE -WZMOCNIONE -WYPEŁNIENIE: WKŁAD STABILIZUJĄCY -płyta wiortowa -RAMA WRAZ Z WYPEŁNIENIEM OKLEJONA -RAMA WRAZ Z WYPEŁNIENIEM DWUSTRONNIE PŁYTA CPL W KOLORZE SZARYM RAL 9006 -MALOWANE NA KOLOR RAL 9006 -OŚCIEŻNICA REGULOWANA -OKUCIA ZE STALI NIERDZEWNEJ, W KOLORZE SREBRNYM SATYNOWYM -ZAMEK POJEDYNCZY SKRZYDŁO DZRWI PODCIĘTE NA 2 CM, NIE MNIEJSZYM NIŻ 0.022 m² DLA DOPŁYWU POWIETRZA -DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ -DRZWI O KLASIE WYTRZYMAŁOŚCI 4															
LEGENDA:		- PRZESTRZEŃ DO STROPU ZABUDOWAĆ PŁYTAMI GK  - WYPEŁNIENIE ZE SZKŁA NIEPRZEZIERNEGO (mlecznego) - SZCZELIŁNA PODAWCZA - BRAK PRZESZKŁEŃ															
ILOŚĆ		1L	6P	2L	1P	3L	1P	1	1L	-	1P	-	-	-	1	-	1
		7		3		4		1		1		1		1		1	

OZNACZENIE	NAZWA LOKALU USŁUGOWEGO	ROZMIAR/CM	PARAMETRY FOLII (OKLEJANIE KONSTRUKCJI)									
W8	SKLEP SPOŻYWCZY	S 590 X H 260	KONSTRUKCJE WSZYSTKICH WITRYN OKLEIĆ FOLIĄ WYLEWANĄ, DO 50% PRZESZKŁONYCH CZĘŚCI WITRYN DO OKLEJENIA FOLIĄ MLECZNA (PÓŁPRZEZIERNĄ)	Bardzo dobrze przylegająca folia wylewana ploterowo o najwyższych parametrach jakościowych pod względem trwałości grafiki i utrzymana koloru. Przeznaczona na wszystkie podłoża, ze szczególnym uwzględnieniem najtrudniejszych i nieregularnych. Błyszczące/matowe wykończenia imitujące farby (kolory Pantone). Dobre przyleganie na każdym podłożu - na pośladowanych powierzchniach i wypukłościach nitów. Folia o bardzo dużej trwałości i odporności na działanie czynników atmosferycznych. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie projektu wykonawczego. Odporna na zmywanie, na środki dezynfekujące.								
W7	SKLEP Z BIELIZNĄ	S 560 X H 260										
W6	KWIACIARNIA	S 105 X H220										
W5	SKLEP ORTOPEDYCZNY	S 145 X H 260										
W10	APTEKA	S 113 X H 220 S 213 X H 260										

TEMAT:	Przebudowa pomieszczeń PROJEKT ARANŻACJI ZAKRESU OPRACOWANIA "B"— PARTER BUD.H; zestawienie stolarki—ZAKRES OPRACOWANIA "B"		
OPRACOWAŁ:	DZIAŁ UTRZYMANIA OBIEKTU UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM. JANA MIKULICZA—RADECKIEGO WE WROCŁAWIU		
DATA:	NR RYSUNKU:	SKALA:	ETAP:
02.2016	01c		PROJEKT

UWAGA!
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBÓT WYKONAWCA MUSI
SPRAWDZIĆ WYMIARY W NATURZE. WYKONAWCA JEST
ZOBOWIĄZANY NIEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ ZAMAWIAJĄCEGO
O EWENTUALNYCH NIEZGODNOŚCIACH