

ROZWINIĘCIE ŚCIANY 1



ROZWINIĘCIE ŚCIANY 2



UWAGA!
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBÓT WYKONAWCA MUSI SPRAWDZIC WYMIARY W NATURZE. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY NIEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ ZAMAWIAJACEGO O EWENTUALNYCH NIEZGODNOŚCIACH

(A) MISKA USTĘPOWA LEJOWA WISZĄCA, PROSTOKĄTNA - NP. KOŁO NOVA PRO; WYKORZYSTAĆ ISTNIEJĄCY STELAŻ POD MUSZLE PODWIESZANĄ; USZKODZONE PRZYCISKI WYMIENIĆ

(B) PISUAR, DOPŁYW Z GÓRY, ODPŁYW POZIOMY Z SITKIEM I SYFONEM , NATYNKOWA SPŁUCZKĄ CIŚNIENIOWĄ-CHROM NP. KOŁO, NOVA PRO-ALEX; WYKORZYSTAĆ ISTENIJĄCE PODEJŚCIA

(C) UMYWALKA PROSTOKĄTNA 55CM Z OTWOREM NA BATERIE I RPZELEWEM; NP. KOŁO, NOVA PRO; WYPOSAŻONA W BATERIĘ JEDNOUCHWYTOWĄ Z MIESZALNIKIEM I PERLATOREM, Z DWUSTOPNIOWĄ REGULACJĄ ILOŚCI STRUMIENIA WODY

(D) Uniwersalny dozownik lokciowy przeznaczony do łatwego i ekonomicznego dozowania preparatów do dezynfekcji i mycia o następujących właściwościach: odporny na działanie alkoholowych środków dezynfekcyjnych, łatwy do czyszczenia, solidna obudowa wykonana z aluminium, pompka dozująca oraz dźwignia dozownika wykonana ze stali nierdzewnej, bez elementów transparentnych, w komplecie śruby i kołki do montażu. Na dozowniku trwale naniesiony napis z rodzajem preparatu będącego dozownanym - "mydło". Regulowana ilość dozowanej ilości preparatu. Z możliwością całkowitego autoklawowania w temperaturze 121 stopni Celsjusza. Kompatybilny z butelkami 350- 500 ml. Dozownik o wymiarach : Wysokośc z ramieniem 287 mm (+/- 10mm). Szerokość 80 mm (+/- 10mm). Możliwość założenia tacki zabezpieczającej. Wymagane dostarczenie (w cenie oferty) 10 wkładów do każdego zakupionego dozownika. Gwarancja min. 6 lat.

(E) POJEMNIK NA RĘCZNIKI-500SZT; STAL MATOWA, ZAMYKANY NA KLUCZYK NP. MERIDA STELLA MAXI

(F) POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY, STAL NIERDZEWNA,MATOWA, ŚREDNICA PAPIERU DO 19CM NP. MERIDA STELLA

(G) NAŚCIENNA(MOCOWANA NA ŚRUBY DO ŚCIANY) SZCZOTKA DO TOALET, STAL NIERDZEWNA, NP. BISK

(H) LUSTRO PODKLEJANE FOLIĄ, WKLEJANE W PŁYTKI, LICOWANE Z PŁYTKAMI

(I) KINKIET, DŁUGOŚĆ 60CM, OBUDOWA : ANODOWANY PROFIL ALUMINIOWY; KOLOR SZARY DYFUZOR "MROŻONY", IP44; NP. BEGHELLI SAGITA

UWAGA: WSZYSTKIE POMIESZCZENIA WC DLA ODWIEDZAJĄCYCH WC M,WCK, WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH WYPOSAŻYĆ W ELEMENTY TAKIE JAK: DOZOWNIK MYDŁA, SUSZARKA DO RĄK, PODAJNIK NA PAPIER DO RĄK, PAPIER TOALETOWY, SZCZOTKĘ WC - Z JEDNEJ SERII (WYPOSAŻENIE MA BYĆ JAK NAJBARDZIEJ ZBLIZONE DO SIEBIE POD WZGLĘDEM ESTETYKI I WYBARWIENIA)

WSZYSTKIE ŚCIANY WC WYŁOZYĆ KAFLAMI NA WYSOKOŚĆ 2M, PRZESTRZEN NAD PŁYTKAMI POMALOWAĆ FARBĄ PRZEZNACZONA DO POM. MOKRYCH W KOL. BIAŁYM.

SUFITY G-K DO LOKALNEJ NAPRAWY, UZUPEŁNIEŃ- WYMIANA WSZYTSKICH ANEMOSTATÓW, MALOWANIE SUFITU FARBĄ W KOL. BIAŁYM;

OŚWIETLENIE SUFITOWE WBUDOWANE- BEZ ZMAIN

ISTNIEJĄCE ŚCIANKI DZIAŁOWE SYSTEMOWE NA CZAS REMONTU ZDEMONTOWAĆ, WYMIENIĆ ZAMKI I ZAWIASY, WYCZYŚCIĆ I PONOWNIE ZAMONTOWAĆ.

OSPRZĘT - WŁĄCZNIKI, GNIAZDA ELEKTRYCZNE DO WYMIANY - RODZAJ DO UZGODNIENIA Z ZAMAWIAJACYM

zastosować czujnik obecności- zapalanie oświetlenia głównego we wszystkich pomieszczeniach WC

usprawnic wentylację we wszystkich pomieszczenicha WC



Płytka ścienna 20 x 50 cm. Kolor biały, matowy. Np taka jak white satin OP399-001-1 Opoczno.

TEMAT:	PROJEKT ARANŻACJI ZAKRESU OPRACOWANIA "B"– PARTER BUD.H ORAZ ARANŻACJI MEBLI – ZAKRES OPRACOWANIA "A" I "B"		
OPRACOWAŁ:	DZIAŁ UTRZYMANIA OBIEKTU UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM. JANA MIKULICZA–RADECKIEGO WE WROCŁAWIU		
DATA: 02.2016	NR RYSUNKU: 01b	SKALA: 1:100	ETAP: PROJEKT