

PRZEBUDOWA ODDZIAŁU ŁÓŻKOWEGO KLINIKI ENDOKRYNOLOGII, DIABETOLOGII I LECZENIA IZOTOPAMI-I ETAP INWESTYCJI(PRZEBUDOWA I REMONT)

UWAGA !!
OTWORY DRZWIOWE NALEŻY ZMIERZYĆ Z NATURY, PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA NA STOLARKĘ DRZWIOWĄ.
WSZYSTKIE DRZWI WEWNĘTRZNE Z 3 ZAWIASAMI WG PN-1935:2005, O IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ 35dB lub mniejszej;
WSZYSTKIE DRZWI PRZECIWPÓŻAROWE Z ATESTEM ORAZ TABLICZKĄ ZNAMIONOWĄ;
PRZESZKLENIA – SZKŁO BEZPIECZNE P6, HARTOWANE
JEDNAKOWY KOLOR BIAŁY (RAL9010) DLA WSZYSTKICH TYPÓWSTOLARKI DRZWIOWEJ .
ZOBOWIĄDUJE SIĘ WYKONAWCĘ DO PRZEDŁOŻENIA PRÓBNIKÓW/NAZW/RYSUNKÓW POGŁĄDOWYCH WYBRANEGO PROJEKTOWANEGO WYPOSAŻENIA I MATERIAŁÓW WYKONCZENIA POMIESZCZEŃ, CELEM AKCEPCJI WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ PRZEZ PROJEKTANTA ORAZ ZAMAWIAJĄCEGO.
KŁAMKI ZE STALI NIERDZEWNEJ
SZERKOŚĆ OTWORÓW DRZWIOWYCH DOSTOSOWAĆ DO DRZWI DOBRANEGO PRODUCENTA(NA RYSUNKU ZAŁOŻONO OTWORY WIĘKSZE NIŻ WYMAGANE, PODANE W TABELI).
MINIMALNE WYMIARY PODANE W ŚWIETLE PRZEJŚCIA NA RZUCIE SĄ WIĄŻĄCE.

ZESTAWIENIE TYPÓW STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ																				
TYP DRZWI	D01		D02		D03		D04		D05(EIS60)		D06(EIS30)		D07(EIS60)		D08(EI30)		D09(EI30)		D04(EIS30)	
RYСУNEK schemat																				
WYM. Sz (szerokość otworu w murze przygotowanego do osadzenia ościeżnicy)	98,5cm		123,1cm		88,5cm		98,5cm		114cm		144cm		187cm		120cm		100cm		114cm	
WYM. Hż (wysokość otworu w murze przygotowanego do osadzenia ościeżnicy mierzone od poziomu wykonanej podłogi)	205,5cm		205,5cm		205,5cm		205,5cm		210cm		210cm		210cm+naświetle		210cm		210cm		210cm	
WYM. S drzwi (szerokość w świetle ościeżnicy)	90,4cm		115cm		80,4cm		90,4cm		90cm		90+30cm		115+48cm		min. 90cm		min. 90cm		90cm	
WYM. H drzwi (wysokość w świetle ościeżnicy mierzone od poziomu wykonanej podłogi)	201,6cm		201,6cm		201,6cm		201,6cm		200cm		200cm		200cm+naświetle		200cm		200cm		200cm	
KIERUNEK OTWIERANIA	PRAWO	LEWO	PRAWO	LEWO	PRAWO	LEWO	PRAWO	LEWO	PRAWO	LEWO	PRAWO	LEWO	PRAWO	LEWO	-	-	-	-	PRAWO	LEWO
IŁOŚĆ SZTUK	1	2	6	3	2	2	3	5	1	0	0	2	0	1	1	1	1	1	4	0
UWAGI	<ul style="list-style-type: none"> Rama drzwi z klejonej drewna iglastego, wypełnienie stanowi płyta wiórowa, całość obłożona płytami HDF (okleina w kolorze białym RAL 9010). • łatwozmywalne, odporne na środki chemiczne, • Trzy wzmocnione zawiasy trojelementowe, • Zamek dostosowany pod wkładkę patentową, klamka ze stali nierdzewnej, • Ościeżnica regulowana metalowa kąłowa, o szerokości profilu 105 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,2 mm. Wyposażona w trzy zawiasy wzmocnione trojelementowe, uszczelkę gumową obwiedniową, sześć dybli montażowych. Lakierowana farbą proszkową podkładową w kolorze skrzydła drzwi 																			
UWAGA!! WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE	<ul style="list-style-type: none"> UWAGA! • wszystkie drzwi w klasie PPOŻ oraz zawężające drogi ewakuacyjne wyposażone w samozamykacz górny nawierzchniowy z ramieniem (z funkcją blokującą otwarte skrzydło drzwiowe) bądź o min. kącie otwarcia = 180° zgodnie z oznaczeniem na rzucie 																			

ISTNIEJĄCE DRZWI WINDY OSOBOWEJ I TOWAROWEJ NALEŻY WYMIENIĆ NA NOWE W KLASIE EI30; WYMIARY ANALOGICZNE DO ISTNIEJĄCYCH

ETAP I

± 0,00=117,60 m.n.p.m.

<p>SMART ARCHITEKCI architecture & development Szymon Mazurek</p>				
ul. Miłicka 68, 51-126 Wrocław tel. 506 067 481 REGON: 020706115 NIP: 615-190-51-85 e-mail: info.smartarchitekci@gmail.com				
NAZWA OBIEKTU:				
PRZEBUDOWA I REMONT CZĘŚCI BUDYNKU „D”, ODDZIAŁU I PORADNI ENDOKRYNOLOGII, DIABETOLOGII I LECZENIA IZOTOPAMI UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO PRZY WYB. L. PASTEURA 4 WE WROCŁAWIU WRAZ Z BUDOWĄ WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI ORAZ PRZEBUDOWĄ INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH, WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH I MEDYCZNYCH.				
ADRES INWESTYCJI:				
UL. WYB. L. PASTEURA 4, 50-369 WROCŁAW, DZIAŁKA NR 33, ARKUSZ MAPY 30				
TYTUŁ RYSUNKU:				
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ				
INWESTOR:				
UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU				
ADRES INWESTORA:				
UL. BOROWSKA 213, 50-556 WROCŁAW				
PROJEKTANT – BRANŻA ARCHITEKTONICZNA: Specjalność architektoniczna bez ograniczeń				PODPIS
mgr inż. arch. Szymon Mazurek Upr. Nr 21/09/DOIA				
BRANŻA ARCHITEKTONICZNA:				PODPIS
mgr inż. arch. Katarzyna Wała				
BRANŻA:	SKALA/ FORMAT	FAZA PROJEKTU	DATA OPRACOWANIA	NUMER RYSUNKU
ARCH	1:100/484x297mm	PW	26.04.2019	ARCH/4
PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.				