

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ I WITRYN-MEDYCYNĄ NUKLEARNA

UWAGA !!
OTWORY DRZWIOWE NALEŻY ZMIERZYĆ Z NATURY, PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA NA STOLARKĘ DRZWIOWĄ.

WSZYSTKIE DRZWI WEWNĘTRZNE Z 3 ZAMIASAMI WIG PN-1935:2005, O IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ 35dB lub mniejszej;

WSZYSTKIE DRZWI PRZECIWOŻAROWE Z ATESTEM ORAZ TABLICZKĄ ZNAMIONOWĄ;

PRZESZKLENIA – SZKŁO BEZPIECZNE P6, HARTOWANE

ZOBOWIĄŻUJE SIĘ WYKONAWCĘ DO PRZEDŁOŻENIA PRÓBNIKÓW/NAZWI/RYSUNKÓW PODGLĄDOWYCH WYBRANEGO PROJEKTOWANEGO WYPOSAŻENIA I MATERIAŁÓW WYKONCZONA POMIESZCZEN, CELEM AKCEPTACJI WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ PRZEZ PROJEKTANTA ORAZ ZAMAWIAJĄCEGO.

KLAMKI ZE STALI NIERDZEWNEJ

SZEROKOŚĆ OTWORÓW DRZWIOWYCH DOSTOSOWAĆ DO DRZWI DOBRANEGO PRODUCENTA (NA RYSUNKU ZAŁOŻONO OTWORY WIĘKSZE NIŻ WYMAGANE, PODANE W TABELI). MINIMALNE WYMIARY PODANE W ŚWIETLE PRZEJŚCIA NA RZUCIE SĄ WIĄŻĄCE.

ZESTAWIENIE TYPÓW STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ

TYP DRZWI	DO1	DO2	DO3 OCHRONA 2mm Pb	DO4	DO5	DO6	DO7 OCHRONA 0,1mm Pb	DO8	DO9 OCHRONA 1mm Pb	D10 OCHRONA 0,1mm Pb	D11 OCHRONA 0,5mm Pb	D12(EIS60)	D13	WT(EIS 60+Fl120)	W2	
RYSunek schemat																
WYM. Sz (wykazać otwór w murze przygotowanego do osadzenia osłonek)	98,5cm	108,5cm	102,0cm	98,5cm	98,5cm	128,5cm	102,0cm	88,5cm	112,0cm	112,0cm	102,0cm	124cm	144cm	284cm	239cm	
WYM. HZ (wykazać otwór w murze przygotowanego do osadzenia osłonek mierzone od poziomu wykonanej podłogi)	205,5cm	205,5cm	210,0cm	205,5cm	205,5cm	205,5cm	210,0cm	205,5cm	210,0cm	210,0cm	210,0cm	210cm	210cm	210cm+naswietle	210cm+naswietle	
WYM. S drzwi (wykazać w świetle osłonek)	90,4cm	100,4cm	90,0cm	90,4cm	90,4cm	120,4cm	90,0cm	80,4cm	100,0cm	100,0cm	90,0cm	100cm	120cm	100+40cm	100+40cm	
WYM. H drzwi (wykazać w świetle osłonek mierzone od poziomu wykonanej podłogi)	201,6cm	201,6cm	204,0cm	201,6cm	201,6cm	201,6cm	204,0cm	201,6cm	204,0cm	204,0cm	204,0cm	200cm	200cm	200cm+naswietle	200cm+naswietle	
KIERUNEK OTWIERANIA	LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO
ILEŚĆ SZTUK	3	4	-	2	1	-	5	-	1	1	-	1	1	-	1	-
UWAGI	<ul style="list-style-type: none"> Rama drzwi z klejonej drewna iglastego, wypełnienie stanowi płyta włóknowa, całość obłożona płytami HDF (okleina w kolorze białym RAL 9010). Łatwozwywalne, odporne na środki chemiczne. Trzy wzmocnione zawiasy trojelementowe. Zamek dostosowany pod wkładkę patentową, klamka ze stali nierdzewnej. Łatwozwywalne, odporne na środki chemiczne. Trzy wzmocnione zawiasy trojelementowe. Zamek dostosowany pod wkładkę patentową, klamka ze stali nierdzewnej. Ościeżnica regulowana metalowa kłkowa, o szerokości profilu 105 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,2 mm. Wyposażona w trzy zawiasy wzmocnione trojelementowe, uszczelkę gumową obwodnicową, sześć dybli montażowych. Lakierowana farbą proszkową podkładową w kolorze skrzydła drzwi. Drzwi do poczekalni nr 3 z kontrolą dostępu (domofon na ścianie po lewej stronie przy wejściu do poczekalni) Drzwi do poczekalni nr 3pom. 00/ 08) należy oznakować tabliczką typu "Uwaga, promieniowanie" (dokładną treść należy ustalić z Użytkownikiem) 															
UWAGI	<ul style="list-style-type: none"> wszystkie drzwi w klasie PPO2 oraz zawieszające drogi ewakuacyjne wyposażone w samozamykacz górny nawierzchniowy z ramieniem (z funkcją blokującą otwarte skrzydło drzwiowe) bądź o min. kącie otwarcia = 180° zgodnie z oznaczeniem na rzucie 															
UWAGA!! WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE																



± 0,00=117,60 m.n.p.m.

<p>SMART ARCHITEKCI architecture & development Szymon Mazurek ul. Miłicka 68, 51-126 Wrocław tel. 506 067 481 REGON: 020706115 NIP: 615-190-51-85 e-mail: info.smartarchitekci@gmail.com</p>	
NAZWA OBIEKTU:	PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU „D”, PRZYCHODNI MEDYCYNY PRACY, PRZYCHODNI GENETYCZNEJ UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO PRZY WYB. L. PASTEURA 4 NA POTRZEBY PRACOWNI MEDYCYNY NUKLEARNEJ, KLINIKI ENDOKRYNOLOGII, DIABETOLOGII I LECZENIA IZOTOPAMI WRAZ Z BUDOWĄ WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI, PRZEBUDOWĄ INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH, WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH I CIEPLNYCH.
ADRES INWESTYCJI:	UL. WYB. L. PASTEURA 4, 50-369 WROCŁAW, DZIAŁKA NR 33, ARKUSZ MAPY 30
TYTUŁ RYSUNKU:	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ I WITRYN
INWESTOR:	UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU
ADRES INWESTORA:	UL. BOROWSKA 213, 50-556 WROCŁAW
PROJEKTANT – BRANŻA ARCHITEKTONICZNA:	mgr inż. arch. Szymon Mazurek Upr. Nr 21/09/DOIA
BRANŻA ARCHITEKTONICZNA:	mgr inż. arch. Katarzyna Wala
BRANŻA:	SKALA/ FORMAT FAZA PROJEKTU DATA OPRACOWANIA NUMER RYSUNKU
ARCH:	1:100/677x297mm PW 26.04.2019 ARCH/3
PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.	