ODDZIAŁ MEDYCYNY NUKLEARNEJ

PRZYZIEMIE



LEGENDA:

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY PROJEKTOWANE
- ŚCIANY PROJEKTOWANE GK
- USUWANE ŚCIANY
- USUWANE DRZWI
- USUWANE ELEMENTY WYPOSAŻENIA
- PROJEKTOWANA STOLARKA OKIENNA
- PROJEKTOWANA STOLARKA DRZWIOWA
- ELEMENTY WYPOSAŻENIA PROJEKTOWANE
- REI120 / REI90 — KLASY PPOŻ OBUDOWY ŚCIAN
- ZAKRES OPRACOWANIA
- SUFIT PODWIESZANY Z PŁYT GKBI (ZIELONYCH)
- SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY
- NAROŻNIKI
- 2xTAŚMA OCHRONNA
- FARTUCH Z PŁYTEK CERAMICZNYCH

odbiornik nr 1 domofonu przy drzwiach do Pracowni Medycyny Nuklearnej oraz odbiornik systemu wzywania pomocy będą znajdowały się w pomieszczeniu rejestracji, miejsce ich montażu znajduje się poza zakresem niniejszego opracowania, należy je ustalić z Użytkownikiem

wymiary tożsame z oknem istniejącym

PROJEKTOWANY HYDRANT WNĘKOWY HP25

PROJEKTOWANA ZABUDOWA NAD WEJŚCIEM 270x150cm DASZEK ZE SZKŁA HARTOWANEGO

PROJ. KURTYNA POWIETRZNA, WYMIARY WG PROJ. BRANŻ.

SYSTEM WZYWANIA POMOCY: 2przyciski na wys. 0–40cm i 80–110cm +przycisk odwołania alarmu;

POKÓJ LEKARSKI (pomieszczenie pracy stałej)

PROJEKTOWANY SYSTEM KOLEJKOWY (BILETOMAT)

wyświetlacz statusowy systemu kolejkowego

tv z wysiętnikiem, możliwość zmiany kąta nachylenia i regulacji obrotu

kontrola dostępu

rzutniki

ekran elektryczny

rolety wewnętrzne +kraty zewnętrzne antywłamaniowe

kozetka

hp=185cm

hp=82cm

hp=89cm

hp=181cm

hp=183cm

hp=250cm

stałe słupy mocować do płyty fundamentowej i stropu wg PW konstrukcji

leżanka na kółkach

parawan stojący na kółkach

składany parawan teleskopowy przymocowany do ściany (możliwość regulacji 78–210cm, wys.190cm)

OZNACZONY OBSZAR STROPU NALEŻY ZABEZPIECZYĆ BLACHĄ OŁOWIANĄ O GR. 10mm. BLACHĘ MOCOWAĆ DO PODKONSTRUKCJI STALOWEJ WG PW KONSTRUKCJI. STALOWE BELKI NALEŻY ZABEZPIECZYĆ DO KLASY ODPORNOŚCI STROPU WG TABELI W OPISIE(poprzez malowanie).

PUNKT RODZICA Z DZIECKIEM

PROJEKTOWANY STROP NAD POMIESZCZENIEM

PROJ. SZAFA PORZĄDKOWA ZE ZLEWEM GOSPODARCZYM

PRACA CZASOWA(DO 4H)

BUDYNEK ISTNIEJĄCY

kraty zewnętrzne antywłamaniowe

projektowane "ze dwutęwnikiem nad nadprożem okna wg PW KONSTRUKCJI

wzmocnienie pod stropem wg PW KONSTRUKCJI

OTWOROWANIE W STROPIE

OTWOROWANIE W STROPIE 111x58cm

OTWOROWANIE W STROPIE 94x43cm

okno podawcze–zamknięcie krzyżowe

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ		
NR.	NAZWA	POW. [m²]
00/01	KOMUNIKACJA	22.49
00/02	SALA SEMINARYJNA	16.80
00/03	GAB. LEKARSKI	17.17
00/04	GABINET LEKARSKI	21.67
00/05	POK. KIER. OCHR. RAD.	10.37
00/06	ŚLUZA+TOALETA	7.23
00/07	SZATNIA I POM. SOCJAL.	9.65
00/08	POCZEKALNIA 3	21.37
00/09	GAB. ZABIEGOWY	14.45
00/10	POM.LECZ.DUŻYMIDAW K.	10.64
00/11	POM. DO PRZYGOTOWANIA RADIOFARMACEUTYKÓW	12.02
00/12	MAG. ŹRÓDEŁ PROMIEN.	21.56
00/13	MAG. ODPAD. PROMIEN.	5.00
00/14	MAGAZYN PODRĘCZNY	4.22
00/15	WC PRACOWNIKÓW	5.80
00/16	WC NPS OGÓLNODOST.	7.55
00/17	POCZEKALNIA 2	28.38
00/18	POCZEKALNIA 1	10.79
00/19	WC NPS OGÓLNODOST.	5.57
00/20	POM. PORZĄDKOWE	3.34
00/21	WIATROŁAP	27.77
00/22	ŚLUZA DOZYMETRYCZNA	4.41
	SUMA	288.25

UWAGI!

1. Parapety wewnętrzne wykonać z białego konglomeratu kwarcowego gr.3cm. Parapety zewnętrzne–istniejące, ceglane.
2. Lokalizację przebić należy dostosować do stanu rzeczywistego rozstawu belek stropowych. Lokalizację otworów w stropie należy usytuować centralnie między belkami. W przypadku możliwości uszkodzenia powyżej 2 belek, o takiej sytuacji należy powiadomić Projektanta branży konstrukcyjnej, w celu konsultacji i doboru odpowiedniego rozwiązania.
3. W przypadku wykrycia podczas budowy niezabezpieczonych do właściwej klasy odporności ogniowej elementów stalowych konstrukcji stropów, dachów lub ścian powyższe należy zabezpieczyć do właściwej klasy odporności ogniowej poprzez malowanie lub systemową obudowę zgodnie z tabelą w opisie PPOŻ.
4. Wszystkie ściany(istniejące/projektowane) powinny sięgać na pełną wysokość(do stropu właściwego).
5. Stolarka okienna od zewnątrz kolor zielony(RAL 6016), wewnątrz biała.
6. Osłony ofowiowe należy wykonać do stropu właściwego.

± 0,00=117,60 m.n.p.m.

SMART ARCHITEKCI
architecture & development
Szymon Mazurek
ul. Mlicka 68, 51-126 Wrocław
tel. 506 067 481
REGON: 020706115 NIP: 615-190-51-85
e-mail: info.smartarchitekci@gmail.com

NAZWA OBIEKTU:	PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU „D", PRZYCHODNI MEDYCYNY PRACY, PRZYCHODNI GENETYCZNEJ UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO PRZY WYB. L. PASTEURA 4 NA POTRZEBY PRACOWNI MEDYCYNY NUKLEARNEJ, KLINIKI ENDOKRYNOLOGII, DIABETOLOGII I LECZENIA IZOTOPAMI WRAZ Z BUDOWĄ WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI, PRZEBUDOWĄ INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH, WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH I CIEPLNYCH.
ADRES INWESTYCJI:	UL. WYB. L. PASTEURA 4, 50-369 WROCŁAW, DZIAŁKA NR 33, ARKUSZ MAPY 30
TYTUŁ RYSUNKU:	RZUT PARTERU
INWESTOR:	UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU
ADRES INWESTORA:	UL. BOROWSKA 213, 50-556 WROCŁAW

PROJEKTANT – BRANŻA ARCHITEKTONICZNA: Specjalność architektoniczna bez ograniczeń			PODPIS
mgr inż. arch. Szymon Mazurek		Upr. Nr 21/09/DOA	
BRANŻA ARCHITEKTONICZNA:			PODPIS
mgr inż. arch. Katarzyna Wala			
BRANŻA:	SKALA/ FORMAT	FAZA PROJEKTU	DATA OPRACOWANIA	NUMER RYSUNKU
ARCH	1:50/838x841mm	PW	26.04.2019	ARCH/1

PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.